

真空式温水発生機 ECALO屋内型

No.	型 式	熱源機の種類	燃料の種類	定格加熱能力 <sup>※1</sup>	定格消費電力 <sup>※1</sup>	定格燃料消費量 <sup>※1</sup>	性能確認区分	認証マーク
				熱出力 <sup>※2</sup> (缶体定格出力)	定格消費電力 <sup>※2</sup> ( — )	定格燃料消費量 <sup>※2</sup> (燃料消費量)		
1	ECALO- 3000M G -*	真空式温水発生機	ガス	349 kW	0.7 kW	388 kW	C	自己適合 宣言書
2	ECALO- 4000M G -*	真空式温水発生機	ガス	465 kW	1.05 kW	517 kW	C	
3	ECALO- 5000M G -*	真空式温水発生機	ガス	581 kW	1.3 kW	646 kW	C	
4	ECALO- 6500M G -*	真空式温水発生機	ガス	756 kW	1.8 kW	840 kW	C	
5	ECALO- 8000M G -*	真空式温水発生機	ガス	930 kW	1.8 kW	1,034 kW	C	
6	ECALO- 10000M G -*	真空式温水発生機	ガス	1,163 kW	2.5 kW	1,292 kW	C	

※1 モデル建物入力支援ツールにおける給湯設備の入力項目を示す。空気調和設備においては、「定格加熱能力」が「定格能力(暖房)」となる。

※2 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン(日本暖房機器工業会制定)に規定された性能項目。( )内は、当社カタログ上の記載名称を示す。

※3 型式内の\*表示の部分には、使用用途の組合せ記号が表示される。(W:給湯、H:暖房、C:循環 /表示例 ECALO-3000MG-WH)

真空式温水発生機 ECALO屋外型

No.	型 式	熱源機の種類	燃料の種類	定格加熱能力 <sup>※1</sup>	定格消費電力 <sup>※1</sup>	定格燃料消費量 <sup>※1</sup>	性能確認区分	認証マーク
				熱出力 <sup>※2</sup> (缶体定格出力)	定格消費電力 <sup>※2</sup> ( — )	定格燃料消費量 <sup>※2</sup> (燃料消費量)		
1	ECALO- 3000M Y G -*	真空式温水発生機	ガス	349 kW	0.7 kW	388 kW	C	自己適合 宣言書
2	ECALO- 4000M Y G -*	真空式温水発生機	ガス	465 kW	1.05 kW	517 kW	C	
3	ECALO- 5000M Y G -*	真空式温水発生機	ガス	581 kW	1.3 kW	646 kW	C	
4	ECALO- 6500M Y G -*	真空式温水発生機	ガス	756 kW	1.8 kW	840 kW	C	
5	ECALO- 8000M Y G -*	真空式温水発生機	ガス	930 kW	1.8 kW	1,034 kW	C	
6	ECALO- 10000M Y G -*	真空式温水発生機	ガス	1,163 kW	2.5 kW	1,292 kW	C	

※1 モデル建物入力支援ツールにおける給湯設備の入力項目を示す。空気調和設備においては、「定格加熱能力」が「定格能力(暖房)」となる。

※2 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン(日本暖房機器工業会制定)に規定された性能項目。( )内は、当社カタログ上の記載名称を示す。

※3 型式内の\*表示の部分には、使用用途の組合せ記号が表示される。(W:給湯、H:暖房、C:循環 /表示例 ECALO-3000MG-WH)